



**TECNOBLOCK®** Srl

Via Donatori di Organi, 3  
29010 Castelvetro Piacentino (I)  
Telefono: +39.0523.825337  
Fax: +39.0523.825335

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

# 06K1



### GENERALITA'

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> <b>Categoria</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dispositivo di protezione per Autovetture, Camper e Veicoli Commerciali.</li></ul> |
| <input type="checkbox"/> <b>Applicazione</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Blocco circuito idraulico frizione.</li><li>• Blocco avviamento veicolo.</li></ul> |

### RICONOSCIMENTI

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> <b>Test superati</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• ANIA (I).</li><li>• IMQ (I).</li><li>• UTAC (F).</li><li>• SSFAMT (F).</li><li>• TÜV (D).</li><li>• THATCHAM (UK).</li></ul> |
| <input type="checkbox"/> <b>Omologazioni</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 95/54 CE (eIRL*72/245*95/54*0128*00).</li></ul>  |

### CARATTERISTICHE

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> <b>Materiali</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Corpo dispositivo</b> in Alluminio 2011S (PALCu5,5PbBi UNI 9002/5) anodizzato Fumè.</li><li>• <b>Corpo Valvola</b> in ferro acciaioso tropicalizzato giallo (35SMn10 AVP UNI 5105).</li><li>• <b>Serratura</b> Kaba Quattro S (doppia uscita), rinforzata e classificata antistrappo, antitaglio, completa di n° 3 chiavi classificate <u>duplicazione protetta</u>.</li></ul> |
|---|---|



**TECNOBLOCK®** Srl

Via Donatori di Organi, 3  
29010 Castelvetro Piacentino (I)  
Telefono: +39.0523.825337  
Fax: +39.0523.825335

## CARATTERISTICHE

	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Interruttore</b> di tipo meccanico in Nylon Nero 66 FV30%.</li><li>• <b>Cablaggio elettrico</b> composto da:<ul style="list-style-type: none"><li>- n° 2 cavi unipolare colore blu sez. 1,5 mm<sup>2</sup> (per collegamento inibizione avviamento);</li><li>- n° 2 cavi unipolare colore marrone sez. 1 mm<sup>2</sup> (per applicazioni ausiliarie).</li></ul></li></ul>
<input type="checkbox"/> <b>Campo di temperature tenute</b> (di esercizio)	<ul style="list-style-type: none"><li>• - 40 a + 85 °C ≈ .</li></ul>
<input type="checkbox"/> <b>Campo di pressione massima</b> (di esercizio)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Circuito idraulico 50 atm (senza limiti di tempo).</li></ul>
<input type="checkbox"/> <b>Indicatore avvenuto inserimento</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Led rosso intermittente.</li></ul>
<input type="checkbox"/> <b>Consumo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• A motore spento &lt; 20 mA.</li></ul>
<input type="checkbox"/> <b>Peso</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kg. 0,46 ≈ .</li></ul>

## ASSISTENZA

<input type="checkbox"/> <b>Garanzia</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12 mesi dalla data d'acquisto con riparazione o sostituzione a giudizio di Tecnoblock® Srl.</li></ul>
--	---