

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

06Q12

(06K2 1RTR 12Vd.c./Q)



GENERALITA'

- | | |
|-----------------------|--|
| ❑ Categoria | <ul style="list-style-type: none">• Immobilizzatore per Autovetture, Camper e Veicoli Commerciali. |
| ❑ Applicazione | <ul style="list-style-type: none">• Blocco circuito idraulico frizione.• Blocco avviamento veicolo. |

RICONOSCIMENTI

- | | |
|-----------------------|---|
| ❑ Omologazioni | <ul style="list-style-type: none">• 95/54 CE (eIRL*72/245*95/54*0148*01).• 95/56 CE (eIRL*74/61*95/56*0029*01).• CEI 79/17 – II Livello (CA12.00383). |
|-----------------------|---|

CARATTERISTICHE

- | | |
|--------------------|--|
| ❑ Materiali | <ul style="list-style-type: none">• Corpo dispositivo in Alluminio 2011S (PALCu5,5PbBi UNI 9002/5) anodizzato Fumè.• Corpo Valvola in ferro acciaioso tropicalizzato giallo (35SMn10 AVP UNI 5105).• Serratura Kaba Quattro S (singola uscita), rinforzata e classificata antistrappo, antitaglio, completa di n° 3 chiavi classificate <u>duplicazione protetta</u>. |
|--------------------|--|

CARATTERISTICHE

- **Blocchetto interruttore** in Alluminio 2011S anodizzato nero (PALCu5,5PbBi UNI 9002/5) completo di:
 - Microinterruttore Stagno: Temp. di funz. $-40^{\circ}/+85^{\circ}$
Grado di protez. IP67
3A.125V AC. 30VDC
 - Elettrom. di bloccaggio: Tensione nom. 12Vdc
Potenza nominale 3,5W
Fattore di serv. ED 100%
Grado di protez. IP40

Fissaggio al corpo immobilizzatore tramite viti antisvitamento in Acciaio AISI 303.

- **Cablaggi elettrici** composti da:
 - Centralina di comando 12V d.c.: con controllo a microprocessore protetta da intrusione e/o manomissione mediante incapsulamento in resina di durezza pari a 85 Shore D.
 - Cablaggio elettrico: a n° 5 cavi sez. 1 mm² inguainati e crimpati con connettore tipo Molex a 6 poli da un lato.
 - Cablaggio elettrico: a n° 7 cavi indistinguibili (stesso colore), sez. 1 mm² inguainati e crimpati con contatti completi di connettore tipo Molex a 10 poli da un lato.

❑ Campo di temperature tenute (di esercizio)	• - 40 a + 85 °C ≈ .
❑ Campo di pressione massima (di esercizio)	• Circuito idraulico 50 atm (senza limiti di tempo).
❑ Autoinserimento parte elettrica	• Entro 30 sec. dopo lo spegnimento del quadro.
❑ Indicatore avvenuto inserimento	• Led rosso intermittente.
❑ Consumo	• Ad immobilizzatore disinserito: 450 mA max. • In fase di inserimento: 55 mA max. • Ad immobilizzatore inserito: 10 mA max.
❑ Peso	• Kg. 1,00 ≈ .

ASSISTENZA

- | | |
|-------------------|---|
| ❑ Garanzia | • 24 mesi dalla data d'acquisto con riparazione o sostituzione a giudizio di Tecnoblock® Srl. |
|-------------------|---|